

MONTACARGAS

SFG30



TRIPLE MÁSTIL
6073mm
MAYOR ELEVACIÓN

MONTACARGA DE ALTO RENDIMIENTO



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO



GRAN POTENCIA Y RENDIMIENTO



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



www.shantui.ec

**POTENCIA
PARA TRABAJAR
DESDE 1980**

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SFG30

Especificaciones técnicas:

Con la garantía de:



MOTOR	
Tipo	Nissan K25/JAPONES
No. Cilindros	4
Max. Torque	176.5nM/2400Rpm
Desplazamiento	2.5L
Potencia	37.4KW/50HP

LLANTAS	
Neumático delantero	28*9-15-14PR
Neumático trasero	6*50-10-10PR

CHASIS	
Distancia entre ejes	1700mm
Número de ruedas	2/2
Voladizo delantero	495mm
Voladizo trasero	509mm
Banda de rodadura delantera	1000mm
Banda de rodadura trasera	970mm
Número de mástiles	3

ACCIONAMIENTO	
Velocidad con/sin carga	18,5-19Km/h
Velocidad de elevación	458mm/s
Ángulo de trabajo max	20%
Ángulo inclinación mastil	6-12 GRADOS
Número de valvulas	3

RANGO DE OPERACIÓN	
Tipo de potencia	Gas/Gasolina
Capacidad de carga	3000Kg
Peso del servicio	4220Kg
Altura del mástil bajada (mm)	2280
Altura de mástil extendido(mm)	6073
Rádío de Giro	2460
Altura de elevación(mm)	4800
Altura de elevación libre(mm)	145
Distancia al suelo desde centro (mm)	140
Distancia al suelo debajo mastil (mm)	135
Longitud de horquilla (mm)	1075

