



MONTACARGAS

# SFG30



## MONTACARGA DE ALTO RENDIMIENTO



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO



GRAN POTENCIA Y RENDIMIENTO



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



[www.shantui.ec](http://www.shantui.ec)

**POTENCIA  
PARA TRABAJAR  
DESDE 1980**

**SHANTUI**  
VALUE THAT WORKS

# SFG30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CON LA GARANTÍA DE:



MOTOR	
TIPO	NISSAN K25/ JAPONES
NO. CILINDROS	4
MAX. TORQUE	176.5NM/2400RPM
DESPLAZAMIENTO	2.5L
POTENCIA	37.4KW/50HP

LLANTAS	
NEUMÁTICO DELANTERO	28*9-15-14PR
NEUMÁTICO TRASERO	6*50-10-10PR

CHASIS	
DISTANCIA ENTRE EJES	1700MM
NÚMERO DE RUEDAS	2/2
VOLADIZO DELANTERO	495MM
VOLADIZO TRASERO	509MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	1000MM
BANDA DE RODADURA TRASERA	970MM

ACCIONAMIENTO	
VELOCIDAD CON/SIN CARGA	18.5-19KM/H
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	458MM/S
ÁNGULO DE TRABAJO MAX	20%
ÁNGULO INCLINACIÓN MÁSTIL	6-12 GRADOS

RANGO DE OPERACIÓN	
TIPO DE POTENCIA	GAS/GASOLINA
CAPACIDAD DE CARGA	3000KG
PESO EN VACÍO	4220KG
ALTURA CON MÁSTIL ABAJO	2080
ALTURA DE MÁSTIL EXTENDIDO(MM)	4273
RADIO DE GIRO (MM)	2420
ALTURA DE ELEVACIÓN(MM)	3000
ALTURA LIBRE DE LA HORQUILLA	145
DISTANCIA AL SUELO DESDE CENTRO (MM)	140
DISTANCIA AL SUELO DEBAJO MÁSTIL (MM)	135
LONGITUD DE HORQUILLA (MM)	1075

