

CARGADORA

# SL50W

LA MÁS VENDIDA  
EN EL MUNDO



 Kawasaki

BOMBA DE PISTÓN VARIABLE



Cummins

POTENTE MOTOR CUMMINS



BOSCH

BOMBA LINEAL BOSCH

[www.shantui.ec](http://www.shantui.ec)

**POTENCIA  
PARA TRABAJAR  
DESDE 1980**

**SHANTUI**  
VALUE THAT WORKS

# SL50WN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor: CUMMINS 6CTA 8.3-C215

Cuerpo hidráulico: KAWASAKI

EURO II

Bomba: Lineal BOSH

CON LA GARANTÍA DE:



## MOTOR

Tipo	CUMMINS 6CTA8.3-C215
No. Cilindros	6 En línea, refrigerado por agua
Max. Torque	908/1500N.m/rpm
Desplazamiento	8.3L
Potencia	160kW/215HP

## SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Bomba de Pistón variable/KAWASAKI
Tiempo elevación/Descarga	5.6s/10.6s

## LLANTAS

Tipo	23.5-25 pr
Distancia del centro de llanta al exterior	2250mm
Base de rueda	3250mm

## SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Neumáticos
Freno de servicio	F. de disco doble bucle de aire
Freno de mano	F. de corte de aire automático, zapata

## SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Articulada Hidráulica
Ángulo Máximo	35 grados en cada sentido
Centro del neumático exterior	6590mm
Centro del cubo exterior	7090mm

## SISTEMA DESPLAZAMIENTO

Tipo	Tracción en las 4 ruedas
Trepabilidad	30 Grados
Tracción	160kN

## VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

En avance 1ra	0-13 Km/h
En avance 2da	0-38Km/h
En reversa	0-17Km/h

## RANGO DE OPERACIÓN

Peso operativo	17100Kg
Capacidad de cucharón	3.0 m <sup>3</sup>
Capacidad de carga nominal	5t
Altura descarga/extendida-larga(mm)	3178
Alcance descarga/extendida-larga(mm)	1230/1270
Fuerza de desprendimiento	185kN
Capacidad de tanque	220L
Distancia entre ejes	3250mm

